



Vi tillverkar och levererar slaggrindar vilka är konstruerade och designade för att tillgodose marknadens krav. En slaggrind är snabböppnande och klarar hög intensitet på in- och utpasserande trafik. Slaggrinden är utformad för att säkerställa en lång och problemfri drift, vilket ger en god totalekonomi.

## Konstruktion

Slaggrinden är en prisvärd grind med stadig konstruktion. Grindbladen är monterade på helsvetsade stålprofiler med kraftiga gångjärn. Slaggrinden tillverkas som standard med profilfyllnad och taggtråd som överklättringsskydd. I manuellt utförande levereras grinden med hänglåsöglor som låssystem. Slaggrinden kan lyftas och flyttas med kran eller gaffeltruck. De kompletta slaggrindarna levereras tillsammans med lämpliga grindstolpar.



## Ytbehandling

För att säkerställa en lång livslängd tillverkas slaggrindarna av varmförzinkat stål. Standardfärger på grinden är varmförzinkad, mörkgrön, olivgrön eller svart, men kan även fås lackerad i valfri RAL-kulör.

## Kompletteringsalternativ

Slaggrinden levereras som standard för manuell drift. Som tillval kan grinden levereras med motor, styrautomatik och säkerhetsutrustning monterad och provkörd på fabrik. Styrautomatiken och motorn monteras i ett skyddande hölje.



Grinden på bilderna kan vara extrautrustad

## Teknisk information

Typ:	Slaggrind
Höjd:	1950 mm / 2400 mm med taggtråd
Bredd, grindblad:	1000-6000 mm
Öppningsbredd:	1000-12000 mm
Material:	Fram-/bakstam 60x60x1,5 på ram <4 meter Fram-/bakstam 60x60x2,0 på ram >4,5 meter Över-/underbalk 60x60x1,5 på ram <3 meter Över-/underbalk 60x60x2,0 på ram 3,5 och 4 meter Över-/underbalk 60x60x2,5 på ram >4,5 meter
Fyllning:	Profiler 20x20x1,25 mm
Montagedetaljer:	Plastlock, marksprint, gångjärn, hänglås
Typ:	Grindstolpar slaggrind
Standardhöjd:	3000 mm
Stolpdimension:	90x90x4 mm, 120x120x4 mm, 150x150x4 mm
Dimension portal:	60x60x3,0 mm
Montagedetaljer:	Plastlock, nätlinjal, klammer, blindnit, spännskruv, skruv för stag